

## OMSCHRIJVING STANDAARD UITVOERING ROGGER

	<b>ROGGER 750</b>	<b>ROGGER 850</b>	<b>ROGGER 950</b>
Lengte over alles	7.90 mtr.	8.90 mtr.	10.00 ntr.
Breedte	3.00 mtr.	3.15 mtr.	3.35 mtr.
Diepgang	0.70 mtr.	0.85 mtr.	0.90 mtr.
Doorvaarthoogte	2.25 mtr.	2.35 mtr.	2.40 mtr.
Dieseltank	200 ltr.	200 ltr.	200 ltr.
Watertank	200 ltr.	200 ltr.	200 ltr.
Vuilwatertank	200 ltr.	200 ltr.	200 ltr.
Gewicht (±)	5.0 ton	6.2 ton	7.2 ton
Motor	Vetus M4.15 / 33 pk	Vetus M4.17 / 42 pk	Vetus VH4.65 / 65,3 pk

### **CASCO**

- \* Het casco wordt gebouwd van 4 mm gestraald plaatmateriaal.
- \* Het spantwerk bestaat uit T-ijzer van 40x40x5 mm.
- \* Vloerdragers van hoekprofiel 50x50x5 mm.
- \* De twee motorkamerschotten worden tweezijdig gelast en zorgen tevens voor een dwarsscheepse sterkte.
- \* Balansroer.
- \* Stalen railing met handrailing op stuurhuisdak.
- \* Stalen zwemtrap.
- \* 4 rvs bolders en rvs kikkers.
- \* Bij het type AK tevens een console t.b.v. 2<sup>o</sup> stuurstand.
- \* In- en uitwendig gespoten met een 2-componenten epoxy primer.

## **TECHNISCH VAARKLAAR**

*Casco zoals omschreven.*

- \* Scheepsdieselmotor met keerkoppeling, trillingdempers en instrumentenpaneel.
- \* Watergesmeerde schroefaskoker met rvs as en een 3-blads bronzen schroef.
- \* Complete brandstofleidingsysteem met filter.
- \* Complete uitlaatsysteem met demper en waterlock.
- \* Morsebediening voor 1 stuurstand.
- \* Compleet hydraulisch stuursysteem met stuurwiel voor 1 stuurstand.
- \* Scheepsaccu met schakelaar.
- \* 4 aluminium anoden.
- \* Kunststof dieselolietank 200 liter met de benodigde leidingen incl. vuldop.
- \* Ramen in aluminium met gehard – getint glas.
- \* Vluchtluik(en).

## **COMPLEET**

*Casco en technisch vaarklaar zoals omschreven.*

- \* Complete betimmering uitgevoerd in mahonie finer.
- \* Isolatie, rockwool afgeschermd in alu folie.
- \* Wanden deels bekleedt met somfyl.
- \* 4-pits thermisch beveiligd rvs gaskomfoor.
- \* Koelkast 80 ltr., 12 V.
- \* Rvs spoelbak met kraan in pantry.
- \* Gasinstallatie (koperen leidingen) met gasbun voor 1 gasfles met ontluchting naar buiten.
- \* Kunststof watertank 200 liter.
- \* Kunststof vuilwatertank 200 liter met vuilwaterpomp.
- \* Automatische waterdruksysteem met kunststof leidingen voor keukenblok en wastafel.
- \* Toilet met fontein en kraan.
- \* Complete elektrische installatie bestaande uit:
  - navigatieverlichting
  - sloopshoorn
  - 1 ruitenwisser
  - binnenverlichting
  - elektrische schakelpaneel met aut. zekeringen
  - accu 108 Ah., 12 V.
  - elektrisch drinkwatersysteem
- \* Houten siermast.
- \* Stoffering en bedden van goede kwaliteit polyether en stof.
- \* 4 fenders met lijnen.
- \* 3 landvasten.
- \* 1 nationaliteitsvlag met vlaggenstok.
- \* 1 brandblusser 2 kg.
- \* Werpanker 16 kg met 30 mtr. ankerlijn.
- \* Rogger 750 OK wordt geleverd met kuintent.
- \* Bij type OK: houten vloer afgewerkt met teak.
- \* Bij AK 2° stuurstand met morsebediening, stuurpomp, rvs stuurwiel en bedieningspaneel.
- \* Verfsysteem: een basis van 2-componenten epoxy primer met 2-componenten aflak.  
Boven water: een vijf lagen systeem waarvan de eerste twee lagen epoxy primer, één laag basiscoat en twee lagen 2-componenten aflak.  
Onder water: een vijf lagen systeem waarvan de eerste twee lagen epoxy primer, één laag Interprotect en twee lagen antifouling.
- \* Complete handleiding voor het door u gebouwde schip.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponeed ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.