

SLEPER 700

Afmetingen

Lengte over alles	7.10 meter
Lengte romp	7.10 meter
Lengte waterlijn	6.60 meter
Breedte over alles	2.62 meter
Diepgang	0.70 meter
Waterverplaatsing	5.6 ton (incl. ± 1.5 ton ballast)
Stahoogte	1.60 meter
Doorvaarthoogte	1.45 meter
CE-categorie	C

Casco

Onderwater	4 mm
Bovenwater	4 mm
Dek- en gangboorden	4 mm
Opbouw, opbouw dek en kuiprand	4 mm
Webspanten	70x8 mm gesneden spanten
Kielzool	50x40 mm
Dakprofielen	T40x40x4 mm
Vloer- en dekprofielen	T40x40x4 en L40x40x4 mm
Schotten	4 mm
Zelflozende kuip	4 mm
Berghout	half rond 50x19 met boven- en onderstrip van 40x4 mm.

Technische uitvoering (standaard)

Motor (standaard)	Lister Alpha 30, 30 PK bij 3000 t/m
Keerkoppeling	Hurth HBW 125
Schroef	Ø 381 mm, EP-3B
Schroefas	Ø 25 mm vetgesmeerde schroefasinstallatie
Brandstoftank	kunststof tank, 80 liter
Watertank	kunststof tank, 75 liter
Vuilwatertank	kunststof tank, 50 liter

Korte omschrijving

De Sleper 700 is een rondspant sleepboot met een ruime kuip en een roef.

De sleper wordt gebouwd op gesneden spanten en schotten zodat er tijdens de bouw een nauwkeurig/maatvast bouwgeraamte staat opgesteld. De huidgangen zijn niet afwikkelbaar en moeten daarom worden gedrukt. Hiervoor zijn in het snijpakket zogenaamde zichtmallen toegevoegd die een afspiegeling zijn van de rompvorm ter plekke van elk spant op elke huidgang. Met deze zichtmallen kan de plaat zeer nauwkeurig in zijn juiste vorm worden gedrukt. Hierdoor wordt de bouw van een rondspant schip bijzonder vergemakkelijkt. De motor staat onder de kuipvloer waardoor in het voorste deel van het schip de ruimte volledig als accommodatie kan worden gebruikt. Als gevolg van de volumineuze rompvorm van een sleper, kan de vloer laag in het schip worden geplaatst waardoor er een stahoogte van 1,60 mtr. ontstaat. Dit betekent dat er rechtop gezeten kan worden op de V-bank, die zelf een comfortabele zithoogte heeft. Deze V-bank kan dienen als twee slaappleaatsen met een lengte van 2.10 meter of kan met een extra vulkussen worden omgebouwd tot een ruim tweepersoonsbed. Verder bevindt zich in de roef aan bakboord een compact keukenblok met een gootsteen en een tweepits gasstel en aan stuurboord een toilet ruimte (0.80 x 0.60 meter) met een onderwater toilet. De kuipbanken in de grote zelflozende kuip hebben een lengte van 2.00 meter en door middel van een deksel aan elke zijde is de bergruimte eronder te bereiken. Op het achterdek bevindt zich de beting en een luik voor het bereiken van de achterpiek.

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, gedeponereerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.